

Pantanetgaas biedt een effectieve bescherming tegen veel soorten dieren. Zo kan het een goede omheining zijn voor vee of huisdieren, maar is het ook een prima afbakening van eigendommen.

## Productinformatie

Pantanetgaas is gelast gaas, gepuntlast en achteraf geplastificeerd of verzinkt. Op de horizontale draden zit bij elke maas een krimp. Aan de boven- en onderkant is een tweede zelfkantdraad toegevoegd ter versteviging.

De levensduur van het gaas is ongeveer 30 jaar. Het gaas wordt door ons al jaren tot grote tevredenheid toegepast, vooral voor erfafscheidingen, omheiningen voor honden, schapen, geiten en paarden.

Typen Pantanet, van licht naar zwaar:

- ❖ Pantanet Family (maasgrootte 101,6 x 50,8 mm)
  - Groen geplastificeerd
  - Antraciet geplastificeerd
  - Zwaar verzinkt
- ❖ Pantanet Protect (maasgrootte 50,8 x 50,8 mm)
  - Groen geplastificeerd

Zie pagina 2 voor de technische specificaties.

## Toepassing

Pantanetrasters worden meestal toegepast met een houten paal. Dat kan een ronde paal zijn, maar ook een vierkant bezaagde paal. Het gaas wordt meestal direct op of enkele centimeters boven het maaiveld gemonteerd. De meest toegepaste gaashoogtes zijn 102, 122, 152 en 183 cm, maar er zijn ook afwijkende hoogtes mogelijk.

## Doorgangen

Het is mogelijk om ook poorten met Pantanetgaas te bekleden.

<b>Pantanet Family</b> Geplastificeerd groen of antraciet Maasgrootte 101,6 x 50,8 mm		
Rolhoogte (cm)	Diameter horizontaal (mm)*	Diameter verticaal (mm)*
61	2,50	2,50
81	2,50	2,50
102	2,50	2,50
122	2,50	2,50
152	2,50	2,50
183	2,50	2,50
203	2,50	2,50

<b>Pantanet Family</b> Achteraf verzinkt Maasgrootte 101,6 x 50,8 mm		
Rolhoogte (cm)	Diameter horizontaal (mm)	Diameter verticaal (mm)
102	2,50	2,50
122	2,50	2,50
203	2,50	2,50

<b>Pantanet Protect</b> Geplastificeerd groen Maasgrootte 50,8 x 50,8 mm		
Rolhoogte (cm)	Diameter horizontaal (mm)*	Diameter verticaal (mm)*
102	2,50	2,20
122	2,50	2,20
152	2,50	2,20
183	2,50	2,20